



Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours

NF S 61-934 / NF S 61-935

BUAYA 16

L'UGCIS **BUAYA 16** gère 16 portes maintenues verrouillées par des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).

Le déverrouillage d'urgence des issues est possible de trois manières :

- soit par la mise en sécurité automatique de toutes les issues de la zone concernée via le système d'évacuation générale placé en amont,
- soit par l'activation de la commande de mise en sécurité par zone disponible depuis l'UGCIS,
- soit par une action locale sur le Dispositif de Demande d'Ouverture (DDO) placé près de l'issue et entraînant le déverrouillage automatique après une temporisation de 8 secondes (T1), le maintien du verrouillage peut être obtenu à partir de l'UGCIS jusqu'à 3 minutes (T2), après une levée de doute visuelle de l'issue concernée.

Caractéristiques fonctionnelles

La BUAYA 16 assure :

- un confort d'exploitation par son écran couleur tactile 7" intégré de base,
- le report sur écran des événements au fil de l'eau (horodaté),
- la gestion d'1 à 4 zones d'alarme (ZA),
- la commande de 16 DAS via les DDO sur 1 ou 2 BUS adressables,
- la commande de 16 DAS en mode attente, sécurité ou sûreté (pour les DAS équipés de cette option),
- l'associativité aux UGA des ECS/CMSI et CMSI via 4 lignes surveillées (une ligne par zone de mise en sécurité),
- l'extraction de l'historique des événements au format excel via le port USB présent en façade,
- la possibilité de superviser en temps réel le système par l'**UAE VISUALIS 3D**,
- l'interface avec la vidéosurveillance avec l'accessoire REV16,
- l'alimentation par une EAE intégrée.



Matériel préconisé pour :

- les Établissements Recevant du Public (ERP), pourvus d'un poste de sécurité,
- les administrations.

Caractéristiques techniques

• Alimentation :

- alimentation chargeur 220 V / 24 V secourue intégrée
- tension nominale : 24 Vcc pour l'UGCIS et ses DDO
- consommation : 500 mA pour l'UGCIS et 150 mA par DDO

• Dimensions (L x H x P) :

- version pupitre : 488 x 188.2 x 320 mm
- coffret mural : 530 x 520 x 240 mm
- version rack : 551 x 330 x 100 mm (4U 19 pouces en face avant)

• Poids :

- 5 kg pour la version pupitre
- 10 kg hors batteries pour les versions coffret mural et rack



Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours - NF S 61-934 / NF S 61-935

BUAYA 16

Périphériques

Selon l'annexe A de la norme NF S 61-934, le DDO doit être considéré à la fois comme un matériel déporté du Centraliseur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), et de l'UGCIS.
Le choix du DDO dépend du type de verrou DAS utilisé.

CLAS2, CLEV2 ou CLEVD2(C) pour un DAS à 2 états : mode sécurité ou attente.

CLAS3, CLEV3 ou CLEVD3(C) pour un DAS à 3 états : mode sécurité ou attente ou sûreté*

*Le mode sûreté est activé par la saisie du code sur l'UGCIS (accès niveau 2), son utilisation est sous la responsabilité du chef d'établissement, hors présence des personnes.

Synoptique

