



Dispositif de Demande d'Ouverture des issues de secours

CLEVD3

Le **CLEVD3** est un dispositif de demande d'ouverture associé aux UGCIS **ALLIGATOR 8** et **ALLIGATOR 64**. Il est constitué :

- d'une base à intégrer dans les infrastructures
- d'un ou deux boîtier(s) DDOD (Dispositif de Demande d'Ouverture Déporté) positionné(s) à proximité de la porte.

L'ensemble est conforme aux normes **NF S 61-934** et **NF S 61-935**.

Le déverrouillage d'urgence de l'issue verrouillée électriquement est possible par une action locale sur le DDOD placé près de l'issue et entraînant le déverrouillage automatique après une temporisation de 8 secondes (T1). Une temporisation supplémentaire de 3 minutes (T2) peut-être obtenue à partir de l'UGCIS. Le déverrouillage s'effectue alors après une levée de doute visuelle de l'issue concernée.



Caractéristiques fonctionnelles

- Dispositif de demande d'ouverture pour 1 ou 2 verrous DAS conformes NF S 61-937 à 3 états : attente, sécurité
- Gestion du mode sûreté en l'absence des personnes (selon DAS, maintien électrique et/ou mécanique du verrouillage, temporisation infinie)
- Gestion des communications RS485 de la base avec 1 ou 2 boîtiers DDO
- Gestion de signalisations sonores et visuelles
- Gestion d'une entrée de commande externe pour le contrôle d'accès
- Gestion de contacts de répétition, libres de potentiel
- Gestion d'entrée de défaut d'alimentation externe
- Volet de protection associé à un signal sonore et une pré-alarme sur l'UGCIS
- Plombage du volet de protection (option)
- Montage en saillie ou semi-encasté
- Version avec surveillance de ligne disponible : réf. CLEVD3 C

Caractéristiques électriques

- Alimentation de fonctionnement :
 - de 20,4 à 28,8 Vcc / 24 Vcc nominal
 - consommation de la base : 150 mA +/- 20% à 24 Vcc
 - consommation du boîtier : 50 mA +/- 20% à 24 Vcc
- Alimentation de télécommande :
 - selon le DAS utilisé en 24 ou 48 Vcc
- Consommation 3,5 W maximum par DAS
- Puissance max. de télécommande admissible : 30 W

Caractéristiques mécaniques

- Encombrement (H x L x P) :
 - boîtier DDO : 95 x 90 x 55 mm
 - base : 240 x 190 x 85 mm
- Couleur :
 - boîtier DDO : vert
 - base : PVC auto-extinguible à 960° C, gris RAL 7035
- Raccordement par connecteur embrochable
- Indice de protection :
 - boîtier DDO : IP 42
 - base : IP 55

DAS associables

- DAS Alligator NF S 61-937 (3 états) avec contacts de position
- Compatibilité autres marques : nous consulter