

BCAL

Boîtier de Commande et d'Alarme Locale



PRÉCONISATIONS ET AVANTAGES

- Préconisé pour les magasins, établissements scolaires, parkings...
- Une commande de déverrouillage par demi cylindre européen,
- Une visualisation de l'état de la porte : verrouillée ou déverrouillée,
- Une alarme sonore intégrée,
- Relais d'interface pour des circuits annexes : vidéo, alarme...

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Réalisé en fonte d'aluminium, ce déclencheur regroupe dans un même boîtier compact les éléments nécessaires à la gestion locale d'un verrou DAS NF S 61-937.
- Il comprend :
- Un déclencheur manuel vert avec un volet translucide pivotant,
- Une autoprotection sur le volet pour déclencher l'alarme sonore intégrée et un contact auxiliaire,
- Un demi cylindre européen 30 x 10 fourni avec 3 clés pour le déverrouillage de l'issue par l'exploitant,
- Un voyant LED rouge et vert pour confirmer l'état de la porte : verrouillée ou déverrouillée,
- Une autoprotection à l'ouverture du boîtier,
- Une autoprotection à l'arrachement du boîtier.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation de fonctionnement :
 - 24 Vcc nominal (option 48 Vcc)
 - consommation : 350 mA +/-20% à 24 Vcc
- Informations disponible sur contact et affectable par switch :
 - déclencheur manuel vert : 1 contact RTC + 1 relai 2 RTC
 - autoprotection du boîtier : 1 contact RTC
 - arrachement du boîtier : 1 contact RTC
 - volet de protection : 1 contact NF + 1 relai 2 RTC
 - information auxiliaire : 1 relai 2 RTC
 - canon à clé : 1 relai 2 RTC
 - alarme sonore : commande par polarité + 1 relai RTC
 - 2 voyants LED : commande par polarité
- Sirène interne : 100 dB sous 24 Vcc, fréquence 3,3 kHz