

# CLAS3

## Dispositif de Demande d'Ouverture des issues de secours



Le CLAS3 est une partie déportée associée aux UGCIS ALLIGATOR. L'ensemble est conforme aux normes NF S 61-934 et NF NF S 61-935. Le déverrouillage d'urgence de l'issue verrouillée électriquement est possible :

- soit par une action locale sur le CLAS placé près de l'issue et entraînant le déverrouillage automatique après une temporisation de 8 secondes (T1),
- soit au terme de la temporisation de 3 minutes (T2) obtenue à partir de l'UGCIS, après une levée de doute visuelle de l'issue concernée,
- soit par le clavier code pour une ouverture autorisée.

### Matériel préconisé pour :

- les établissements recevant du public, les administrations, les aéroports.



## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Dispositif de demande d'ouverture pour 1 verrou DAS conformes NF S 61-937 à 3 états : attente, sécurité, sûreté.
  - Gestion du mode sûreté en l'absence des personnes (maintien électrique du verrouillage, temporisation infinie)
  - Gestion d'une signalisation sonore
  - Gestion d'une signalisation visuelle
  - Gestion d'une entrée de commande externe pour le contrôle d'accès
  - Gestion de contacts de répétition, libres de potentiel
  - Gestion d'un clavier 12 touches permettant :
    - le réarmement du CLAS suite à une action sur son dispositif de demande d'ouverture,
    - la gestion du contrôle d'accès interne suivant un mode de passage ou un mode permanent,
  - - un accès à la programmation interne du CLAS.
- Plombage du volet de protection (option)

## Caractéristiques électriques

- Alimentation de fonctionnement :
  - de 15 à 30 Vcc / 24 Vcc nominal
  - consommation de la base : 150 mA +/- 20 % à 24 Vcc
- Alimentation de télécommande :
  - selon le DAS utilisé en 24 ou 48 Vcc
- Consommation 3,5 W maximum par DAS
- Consommation en position sûreté : selon le DAS utilisé

## Caractéristiques mécaniques

- Encombrement : H240 x L80 x P60 mm
- Couleur du boîtier : gris clair RAL 7035
- Indice de protection : IP42
- Poids : 600 g
- Température de fonctionnement : 0° C à + 50° C
- Humidité relative admise : < 92 %

## DAS associables

- DAS Alligator NF S 61-937 (3 états) avec contacts de position
- Compatibilité autres marques : nous consulter